令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

三股町

課　　長	課長補佐	係　　長	審 査 者	設 計 者					

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	単価摘要年月日: 令和08年11月01日付実施 歩掛摘要年月日: 令和08年10月01日付 公共 工期　　日間
工　事　番　号	第　　号		
幹　線　名 路　線　名　等	町道　櫟田・山田・田上線		
施　工　位　置	三股町　上米地区		
工　　事　　名	令和８年度　櫟田・山田・田上線　舗装補修工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	櫟田・山田・田上線　No.0～No.7+10.0　L=150.0m　A=1,125㎡		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装工事01	1	式				
取壊工（路面切削）	1	式			A　1 号	
舗装工	1	式			A　2 号	
区画線工	1	式			A　3 号	
仮設工	1	式			A　4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 片道運搬距離5.5㎞	1	台			施　6 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

【 第　1 号 A代価表 】

取壊工（路面切削）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	1,125	m2			P　1 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	56	m3			P　2 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	56	m3				
計						

三股町

【 第　2 号 A代価表 】

舗装工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t以上	1,125	m2			P　3 号	
計						

三股町

【 第　3 号 A代価表 】

区画線工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	290	m			施　1 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ	150	m			施　2 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白	36	m			施　3 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	116	m			施　4 号	
計						

三股町

【 第　4 号 A代価表 】

仮設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	12	人日			施　5 号	
計						

【 第　1 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝　塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15㎝ 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850㎜	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	25	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　2 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ　　1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 黄 Pb・Crﾌﾘｰ ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18%	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	25	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　3 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 矢・記・文 15㎝換算 時制無 昼	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0	684	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850㎜	30	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	30	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　4 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 破線 30㎝　塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 破線 幅30㎝ 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0	1,130	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850㎜	50	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	50	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　5 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　6 号 施工単価表 】

貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 片道運搬距離5.5㎞　　1　台 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
貨物自動車運賃 片道運搬距離5.5㎞	2	回				
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

路面切削　全面切削6cm以下(4000m2以下)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対:3] 切削幅2.0×深さ0.23m							
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

路面切削　全面切削6cm以下(4000m2以下)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工区分･平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)　[J2] = 1　段差すりつけの撤去作業 無し [J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

三股町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

殻運搬(路面切削)　DID区間無　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　DID区間の有無 無			[J2] = 8　運搬距離 3.5km以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

三股町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t以上　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0m							
タイヤローラ賃料 13～14t							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t以上　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 混入率３０%以下 １００～千ｔ							
アスファルト乳剤 ＰＫ４							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽｺﾝ1工事当り使用量 100t以上			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [A2] = 1　ｱｽｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし				

三股町